
Commune de Martrois. Devis pour la restauration d'un Batiment situé à gauche de la Maison Commune afin d'y établir un Atelier pour les Elèves.

Numéro d'inventaire : 1978.05631

Type de document : manuscrit, tapuscrit

Période de création : 4e quart 19e siècle

Date de création : 1885

Description : Feuilles doubles cousues, manuscrites.

Mesures : hauteur : 360 mm ; largeur : 236 mm

Mots-clés : Bâtiments scolaires : Écoles primaires

Filière : École primaire élémentaire

Niveau : Élémentaire

Nom de la commune : Martrois

Nom du département : Côte-d'Or

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 6

Lieux : Côte-d'Or, Martrois

Commune de Martois.

Devis pour la restauration d'un Bâtiment
Situé à gauche de la Maison Commune afin
d'y établir un Atelier pour le Serrurier

Montant total de la dépense

2600 fr
~~1500~~ 1100

Donné à Bouilly le 28 Juillet 1884.

Carnon

Département de la Côte-d'Or.

Arrondissement de Beaune.

Canton de Bouilly-en-Auxois

Commune de Martois.

Devient pour la restauration d'un bâtiment situé à gauche de la Maison Commune de Martois, afin d'y établir un atelier pour les Horlogers & Coiffeurs de Rocher.

Exposé du Projet

Le bâtiment qu'il s'agit de restaurer est presque tombé en ruine, il ne peut plus être utilisé dans l'état où il se trouve, la proximité de la maison Commune exige impérieusement que des réparations y soient faites, pour éviter de nouveaux que la chute pourrait provenir.

La couverture en tuiles trop lourde pour le mur & la charpente doit être remplacée par de la tôle.

Les Angles des murs de façade sont lézardés, ils devront être démolis & reconstruits en bon maçonnerie.

Un mur intérieur devra être démolie & changée de place pour permettre la distribution à faire.

Les Cais qui forment le sous-sol, ne sont plus recouverts que par des planchers en vannerie, qui ne peuvent être fréquents sous charge, les bords devront être supprimés, afin d'abaisser le sol du bâtiment au niveau de l'Escalier d'entrée de la Maison Commune, elles seront comblées avec le matériaux provenant de la démolition.

La Chambre à établir pour servir d'amuse. L'Ecole aura 11^m 8^d de longueur sur 5^m 1^d de largeur, elle sera éclairée & desservie par une fenêtre & une porte donnant sur la cour de l'Ecole & par une fenêtre donnant sur la rue, il y aurait ménagé une cheminée.

L'Ecole de Martois comprend les deux sexes, la chambre à établir serait pour la plus grande utilité pour enseigner alternativement, le travail à l'aiguille, le Dessin &c.

Le bâtiment à restaurer à cause de son très mauvais état est d'un aspect fort déagréable, il touche presque à la Maison Commune qui est de construction récente, il y a donc urgence en raison de la grande utilité & de la situation de le réparer le plus promptement possible.

Métier en Estimation

1^{re} Démolition

Angle Droit	4 ^{to} 3 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 14 ^{to} 08
Façade sur la cour	6 ^{to} 4 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 24 ^{to} 24
Mur Intérieur	4 ^{to} 1 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 16 ^{to} 16

Cube total de la démolition 58^{to} 46^{to} 1^{to} 50^{to}

87 69

Le prix comprend le brisage & l'emportage de la pierre prise, le ripandage des débris dans la cour & le déblai pour le mur intérieur

2^{re} Maçonnerie

Angle Droit	4 ^{to} 3 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 14 ^{to} 08
Façade sur la cour	6 ^{to} 4 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 24 ^{to} 24
Mur intérieur	4 ^{to} 1 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 16 ^{to} 16
Reprise en Pyramide	03 ^{to} 25 ^{to} 0 ^{to} 8 ^{to} = 13 ^{to} 31
Sous la toiture	" " " 1 ^{to} 00

Cube total de la Maçonnerie 49^{to} 30^{to} 1^{to} 49^{to}

Pont. Métier en pierre de démolition	20 ^{to} 00 ^{to} 8 ^{to} 50 ^{to}
" " " " "	20 ^{to} 30 ^{to} 12 ^{to} 00 ^{to}

170	79
234	79
404	58

524 00
404 79

Le Mortier sera composé de 90 de Sable Calcaire & de 10 de Ciment hydraulique, il en sera employé 0^{to} 35 par mètre cube de Maçonnerie

3^{re} Pierre de baillie

Une porte d'entrée avec imposte Devant	7 ^{to} 60
1 Croisée	6 ^{to} 70
1 id ^e	6 ^{to} 70

Développement de la pierre d'encadrement 21^{to} 00 7^{to} 00

147 00

2 Marches d'Escalier de 0^{to} 40 de largeur sur 0^{to} 18 2^{to} 50 7^{to} 00

12 50

159 50

La pierre de baillie pour les ouvertures sera composée de Quarriers & Linceux à baillie extérieure & baillie à la Boursoide entre Croisées

Les marches seront aussi baillies comme le dessus ainsi que les rebords

4^{re} Enduits extérieurs

Enduit en ciment du débâtement du	
Signon sur la rue	6 ^{to} 50 1 ^{to} 50 9 ^{to} 75 2 ^{to} 00

19 50

A. Repertor

19 50

771 19
404 79

