

Le croquis coté aux examens des brevets de capacité de l'enseignement primaire. Brevet élémentaire : aspirants ; Brevet supérieur : aspirants et aspirantes.

ATTENTION : CETTE COLLECTION EST TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE À LA CONSULTATION. MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION

Numéro d'inventaire : 1976.01359

Auteur(s) : Albert Legrand

Type de document : livre scolaire

Éditeur : Vuibert Librairie (63, boulevard Saint-Germain Paris)

Imprimeur : Comte-Jacquet

Date de création : 1910 (vers)

Inscriptions :

- ex-libris : avec

Description : Couverture de carton souple beige, imprimée en noir (report de la page titre) ; dos renforcé de papier rose vif.

Mesures : hauteur : 210 mm ; largeur : 165 mm

Notes : Instructions du 27 juillet 1909. Extrait du catalogue de l'éditeur en fin d'ouvrage (6 pages).

Mots-clés : Disciplines techniques et professionnelles

Autres enseignements techniques professionnels

Filière : Enseignement technique et professionnel

Niveau : Post-élémentaire

Autres descriptions : Langue : Français

Nombre de pages : 96

Commentaire pagination : VI + 90

Mention d'illustration

ill.

Sommaire : Avertissement, table des matières

LITRE EN ÉTAIN (Pl. XIX).

Analyse du modèle.

Le litre en étain a la forme d'un cylindre creux, uni intérieurement et orné de moulures extérieurement.

Une anse, venue de fonte avec le cylindre et, par conséquent, faisant corps avec lui, en rend le maniement plus facile.

La partie intérieure de l'anse, ainsi que le montre la coupe *cd*, présente une saillie anguleuse qui permet de retirer plus aisément l'objet du moule.

Exécution du croquis.

Demi-élévation. — Bien observer que la jonction de l'anse avec le cylindre offre une légère saillie à gauche du contour apparent de ce dernier et que, de plus, une portion de l'attache se projette en dedans de ce contour apparent, l'interrompant sur une certaine longueur.

Ne dessiner les détails qu'après avoir fait le plan.

Demi-coupe. — Le litre étant fondu, les hachures ont toutes la même direction.

Plan. — La circonférence extérieure de la base supérieure du cylindre est interrompue au niveau de l'anse.

Litre

Pl. XIX

