

## Barboteuse

**Numéro d'inventaire** : 2023.0.183

**Auteur(s)** : Janine Cohas

**Type de document** : travail d'élève

**Période de création** : 2e moitié 20e siècle

**Matériau(x) et technique(s)** : papier cartonné, papier vergé | encre, | crayon

**Description** : Chemise en papier cartonné. Sur le verso de la couverture est collée une feuille de papier vergé dactylographiée à l'encre noire.

**Mesures** : hauteur : 33 cm ; largeur : 25 cm

**Notes** : Chemise en papier où est collée une feuille décrivant les opérations nécessaires pour exécuter une barboteuse (couture).

**Mots-clés** : Autres enseignements techniques professionnels

Production artisanale et industrielle

**Utilisation / destination** : matériel scolaire

**Autres descriptions** : Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 4 p.

**Objets associés** : 2023.0.179

2023.0.180

2023.0.181

## BARBOTEUSE CLASSIQUE

### MESURES À PRENDRE

Toutes celles du gabarit, plus la longueur totale : 50 cm. pour 3 ans. (Quand on ne possède pas la longueur totale, on peut reporter deux fois la longueur du dos du gabarit pour les petites tailles.)

### LIGNES DE CONSTRUCTION

Tracer un rectangle ayant pour hauteur la longueur totale et pour largeur les  $\frac{2}{3}$  environ du contour de poitrine.

On peut placer le milieu du devant à droite ou à gauche puisque les barboteuses se font pour les petites filles aussi bien que pour petits garçons.

Prendre l'horizontale supérieure comme ligne d'encolure et tracer toutes les lignes nécessaires pour établir le gabarit (à moins que l'on en possède un en carton léger).

Tracer ensuite l'horizontale qui servira à limiter le contour de la jambe. Pour cela remonter  $\frac{1}{10}$  plus 1 cm. de la longueur totale.

### TRACE DU PATRON

Dessiner rapidement un patron-gabarit (ou en relever une empreinte) pour le haut de la barboteuse.

COUTURES. Prolonger verticalement la couture des gabarits jusqu'à la ligne du haut de jambe; donner un peu de biais au bas (3 cm. au dos, 4 cm. au devant) pour tracer les coutures de la barboteuse.

ENTRE-JAMBE. Sa largeur est égale au  $\frac{1}{10}$  de la longueur totale (ou le  $\frac{1}{10}$  plus 1 cm.).

CONTOUR DE LA JAMBE. Réunir l'entre-jambe et la couture par une oblique. Diviser cette ligne en trois et, au premier  $\frac{1}{3}$  (près de l'entre-jambe), remonter perpendiculairement à l'oblique : 2 cm. pour le dos et 3 cm. pour le devant.

Les courbes du bas, comme celles de la culotte, suivent d'abord l'horizontale, passent par le point marqué et viennent rejoindre l'entre-jambe presque verticalement.

### REMARQUE

Il faut ajouter une sous-patte au dos (de  $1\frac{1}{2}$  à 2 cm.) pour le boutonnage.

Lorsqu'on exécute vraiment une barboteuse classique, il vaut mieux prolonger le dos de 2 cm., avant de tracer la sous-patte. Cela donne plus d'aisance à la culotte.

On peut aussi tenir les côtés de la barboteuse un peu plus larges que les gabarits (1 cm. environ) puisqu'il s'agit d'un vêtement peu ajusté.