

Brassière

Numéro d'inventaire : 2023.0.185

Auteur(s) : Janine Cohas

Type de document : travail d'élève

Période de création : 2e moitié 20e siècle

Matériau(x) et technique(s) : papier cartonné, papier vergé | encre, | crayon

Description : Chemise en papier cartonné. A l'intérieur sont collées deux feuilles de papier vergé dactylographiée à l'encre noire, avec, collée sur le tout, trois carrés de papier présentant un schéma tracé à l'encre noire.

Mesures : hauteur : 33 cm ; largeur : 25 cm

Notes : Chemise en papier où sont collées deux feuilles décrivant les opérations nécessaires pour exécuter les brassières (coutures), ainsi que les schémas pour tracer et découper les patrons et gabarits.

Mots-clés : Autres enseignements techniques professionnels

Production artisanale et industrielle

Utilisation / destination : matériel scolaire

Autres descriptions : Langue : français

Nombre de pages : non paginé

Commentaire pagination : 4 p.

Objets associés : 2023.0.179

2023.0.180

2023.0.181

B R A S S I E R E

1er age	{ carré de 23 cm 1/2 carrure : 9cm 5 long, bras : 18 cm
2ème age	{ carré de 35 cms 1/2 carrure : 10 cms 5 long, Bras : 19 cms 5
3ème age	{ carré de 27 cm 1/2 carrure : 11 cm long, Bras : 21 cm

Lignes de construction :

- Tracer un carré de la taille désiré, la verticale de droite représentant le milieu; celle de gauche le milieu dos; milieu du devant
- Horizontalement, tracer la ligne d'emmanchure à la 1/2 hauteur du carré.

La ligne d'épaule au 1/10 de la hauteur du carré.

- Verticalement, entre les lignes d'épaules et d'emmanchures tracer les 1/2 carrures.

Tracé du patron - encolure devant :

Mettre un point sur la verticale du milieu devant et sur l'horizontale supérieure ou ligne d'encolure (angle supérieur droit) au 1/5 du carré; joindre ces deux points par une oblique, puis dessiner l'encolure par une courbe qui s'écartera du milieu de l'oblique (1 cm environ).

Emmanchure par

Encolure dos : la largeur est égale à celle du devant; la profondeur est égale au 1/10 du carré; comme devant, joindre ces deux points par une oblique puis par une courbe.

Emmanchures :

Epaules : sur la ligne d'épaule, ressortir d'1 cm les 1/2 carrures dos et devant (vers la droite pour le dos, vers la gauche pour le devant) et tracer les épaules par 2 épaules obliques.

Emmanchures : Sur la ligne d'emmanchure, marquer par un point le milieu de l'espace compris entre les 2 verticales des carrures.

- Mettre un point au milieu de la verticale du dos.
- De la pointe de l'épaule; descendre une ligne jusqu'à ce point terminer par une courbe jusqu'au point central.
- Pour le devant, tracer une oblique de la pointe de l'épaule jusqu'aux 2/3 de la verticale de carrure devant - rentrer ce point de 3cm vers le milieu devant- terminer par une courbe qui doit toucher l'horizontale d'emmanchure avant le point central.
- Croisure : Ajouter 3 à 5 cm au milieu dos vers la gauche pour former la croisure.

Brassière (suite)

MANCHE

Lignes de constructions :

Tracer un rectangle ayant pour hauteur la longueur bras et pour largeur le $\frac{1}{2}$ hauteur.
La verticale de gauche représente le milieu de la manche

Tracé de la manche :

Emmanchure : De l'angle supérieur droit, et sur la verticale de droite, descendre un point au $\frac{1}{5}$ de la hauteur de la manche.
De ce point en remontant vers l'angle supérieur gauche, tracer une oblique. Diviser cette oblique en $\frac{4}{4}$.

Remonter le 1er point à gauche de 1cm et descendre le dernier de 1cm pour le devant.

Pour l'emmanchure passer par le premier point et toucher le 3eme; terminer sur l'oblique.

Couture : Sur l'horizontale inférieure, en partant de l'angle, à droite rentrer un point au $\frac{1}{5}$ de la largeur du rectangle; tracer une oblique de ce point à la base de l'emmanchure.

Bas de manche : Suivre l'horizontale inférieure jusqu'à la couture.

Remarque : Aux brassières du dessus on pose très souvent un petit col

Col : Joindre les épaules du patron découpé. Tracer l'encolure après avoir croisé la pointe de l'épaule de 1cm.
Régler le col en lui donnant pour largeur la demi longueur de l'épaule, arrondir le milieu du devant.

Parement : Tracer une parallèle à 3cm du bas de la manche. Plier sur le bas de manche, tracer la couture.

