

# **Brassière**

Numéro d'inventaire : 2023.0.185

Auteur(s): Janine Cohas

Type de document : travail d'élève

Période de création : 2e moitié 20e siècle

Matériau(x) et technique(s) : papier cartonné, papier vergé | encre, | crayon

Description : Chemise en papier cartonné. A l'intérieur sont collées deux feuilles de papier vergé dactylographiée à l'encre noire, avec, collée sur le tout, trois carrés de papier présentant

un schéma tracé à l'encre noire.

Mesures: hauteur: 33 cm; largeur: 25 cm

Notes : Chemise en papier où sont collées deux feuilles décrivant les opérations nécessaires pour exécuter les brassières (coutures), ainsi que les schémas pour tracer et découper les patrons et gabarits.

Mots-clés: Autres enseignements techniques professionnels

Production artisanale et industrielle

Utilisation / destination : matériel scolaire Autres descriptions : Langue : français

Nombre de pages : non paginé Commentaire pagination: 4 p. Objets associés: 2023.0.179

2023.0.180 2023.0.181

1/3

### BRASSIERE

Ier age (carré de 23 cm I/2 carrure : 9cm 5 (long, bras : 18 cm

2ème age((E/2 carrure : IO cms 5 ( long, Bras : I9 cms 5

3ème age (carré de 27 cm 1/2 carrure : II cm long, Bras : 2I cm

### Lignes de construction :

- Tracer un carré de la taille désiré, la verticale de droite representant le milieu; celle de gauche le milieu dos; milieu du devant
- Horizontalement, tracer la ligne d'emmanchure à la I/2 hautour du carré.

La lighe d'épaule au I/IO de la hauteur du carré.

- Verticalement, entre les lignes d'épaules et d'emmanchures tracer les I/2 carrures.

Tracé du patron - encolure devant :

Mettre un point sur la verticale du milieu devant et sur l'horizontale supérieure ou ligne d'en colure (angle supérieur droit) au I/5 du carré, joindre ces deux points par une oblique, puis dessiner l'encolure par une courbe qui s'écartera du milieu de l'oblique (I cm envir ron).

Emmanchure per Encolure dos: la lageur est égale à celle du devant; la pro-fondeur est égale au I/IO du carré; comme devant, joindre ces deux points par une oblique puis par une courbe. Emmanchures ?

Epaules: sur la ligne d'épaule, ressortir d'I em les I/2 carrures des et devant (vers le droite pour le des, vers la gauche pour le devant) et tracer les épaules par 2 épaules obliques.

Emmanchures : Sur la ligne d'emmanchure, marquer par un point le milieu de l'espace compris entre les 2 verticales des carrur rures,

- Mettre un point au miliau de la verticale du dos.
- De la ointe de l'épaule; descendre une ligne jusqu'à ce point terminer par une courbe jusqu'au point central.
- Pour le devant, tracer une oblique de la pointe de l'épaule

- Pour le devant, tracer une oblique de la pointe de l'épaule jusqu'aux 2/3 de la verticale de ceraure devant - rentrer ed point ce 3cm vers le milieu devant - terminer par une courbe qui doit toucher l'horizontale d'emmarchure avant le point cen croisure : Ajouter 3 à 5 cm du milieu dos vers la gauche pour Torder la proisure.

2/3

Bressière (suite)

#### ئىلتى ئىلىد

Lignes de constructions:

Tracer un rectingle syant pour hauteur la longueur bras et pour largeur le 1/2 hauteur.

La verticale de gauche représente le milieu de la

## Tricé do la manche :

descendre un point au I/5 de la hauteur de la manche.

De ce point en remontant vers l'angle supérieur gauche, trecer une oblique. Diviser cette oblique en 4/4.

memonter le Ier point à gauche de Iem et descendre le dernier de Iem pour le devant.

Four l'emmanchure passer par le premier point et toucher le Jeme; terminer sur l'oblique.

sur l'horizontale inférieure, en partant de l'angle, à droite rentrer un point au I/3 de la largeur du rectangle; tracer une oblique de ce point à la base de l'emmanchure. Couture :

Bas de manche : Suivre l'horizontale inférieure jusqu'à la couture.

Aux brassières du dessus on pose très souvent un petit col homarque :

Joindre les épaules du patron découpé. Tracer l'encolure après avoir croisé la pointe de l'épaule de fem.
Régler le col en lui donnant pour largeur la demi lon meur de l'épaule, arrondir le milieu du devant. Col:

Tracer une parallèle à 3cm du bas de la manche. Plier sur le Parement: bas de manche, tracer la couture.

